




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 80

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

线缆端接方法: 刺破式压接 (IDC)

Row-to-Row Spacing: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器类型	连接器组件
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	缆到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	带状电缆
Number of Positions	80
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	30 VAC

主体特性



接合固定特征材料	不锈钢
连接器外形	标准

接触件特性

端子布局	矩阵
接合插针直径	.46 mm[.018 in]
端子类型	母端
导线端子端接区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩, 锁闩
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

连接器长度	59.13 mm[2.328 in]
连接器高度	17.56 mm[.691 in]
连接器宽度	8.31 mm[.327 in]
线径	159.8 CMA
Wire Size	.08 – .09 mm²
Row-to-Row Spacing	1.27 mm[.05 in]



使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

CSA 文件号	LR 7189
UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	8
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 843477-1
TOOL, EXTRACTION RESET



TE 产品编号 104652-8
80 50/50 GRID DRST SFMNT RCPT

该系列中的其他产品 | AMPMODU 50/50 Grid




PCB 连接器盖(9)



带状电缆连接器(34)



插入和拔出工具(1)



板对板接头和插座(290)



线对板接头和插座(12)

客户还购买了




TE 产品编号2-1617029-0
HFW1130L01M = M39016/6-132M



TE 产品编号1-1617784-5
FCA-210-1006M=M83536/10-006M



TE 产品编号1052203-1
2037 8126 92



TE 产品编号1532262-4
M83513/13-E01NP = MCKS-N1-P-31SRT1







TE 产品编号1617123-8
JMAP-5XM = M39016/9-019M



TE 产品编号1633167-1
CRIMPER, WIRE .140F



TE 产品编号2-1617076-4
3SBH1227A2 = M39016/53-008M



TE 产品编号867473-1
LGH 6 POS RECEP W/FLY LEADS

文档

产品图纸

80 50/50 GRID CBLE RECP W/LTCH

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_104892-8_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_104892-8_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104892-8_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本