




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > PC/104 连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 120

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

装载位置数量: 120

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠配置	非堆叠
Number of Positions	120
装载位置数量	120

电气特征

介质耐压（最大值）	500 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	2.85 mm[.112 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件



PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙 - GF
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

其他

注释	单击专门信息链接以查看关于 PC/104 退出工具的信息。 , 平岩可插入
----	---------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大




浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1375799-1
ASSY, 120 POS PC104 PLUS




TE 产品编号 1375801-1
SHROUD, 120 POS PC104 PLUS

该系列中的其他产品 | AMPMODU PC/104



PC/104 连接器(25)



卡边缘电源连接器(5)



机架和配线架连接器(1)



矩形连接器壳体(2)

客户还购买了




TE 产品编号1-2176049-5
RLP73N 1E R20 1% 1K RL



TE 产品编号1116503-2
MJ, 10MM, 8P, SHLD, NOPNL TABS, SN



TE 产品编号643414-3
03P UMNL HDR ASSY POL 94VO LF




TE 产品编号1217133-1
187 FASTON, PCB TAB, TNBR



TE 产品编号1-1761607-5
IDC LOW PRO HDR 50P RA LG LAT BLK



TE 产品编号1-1744417-2
12 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号1-178487-1
UP 3.96 4P TAB HDR NAT TYPE 2



TE 产品编号1-1879417-6
CPF 0603 750K 0.1% 25PPM 1K RL



文档

产品图纸

ASSY, 120 POS PC104 PLUS

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1375800-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1375800-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1375800-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION1AND2

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本