



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

|          |                |
|----------|----------------|
| 连接器和壳体类型 | 公端子护套          |
| 连接器系统    | 线到板, 线到线, 线到设备 |
| Sealable | 是              |
| 混合型连接器   | 否              |
| 主要锁定特性   | 外壳集成           |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 2 |
| 行数                  | 1 |

主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 出线角度   | 180°   |
| 主体材料   | PBT GF |
| 主要产品颜色 | 土黄色    |

机械附件

|        |       |
|--------|-------|
| 安装特性   | 不带    |
| 端子位置保证 | 否     |
| 应力消除   | 按附件添加 |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 5 mm[.197 in] |
|---------|---------------|



尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品宽度 | 18.5 mm[.728 in]  |
| 产品长度 | 18.4 mm[.724 in]  |
| 产品高度 | 42.3 mm[1.665 in] |

使用环境

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F] |
| 工作温度范围    | -40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]                                                                                                    |

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-EC7491-T273<br/>Econoseal 母端和公端</p>           |  <p>TE 产品编号 171631-2<br/>070 TAB CONT GOLD</p>                |  <p>TE 产品编号 184006-2<br/>2 POS. PLUG ASSY, KEY D, GRAY</p>    |  <p>TE 产品编号 184166-1<br/>2 POS. CAP HSG., KEY D</p>          |
|  <p>TE 产品编号 184006-1<br/>2 POS. PLUG ASSY, KEY D, GREEN</p> |  <p>TE 产品编号 184020-1<br/>2 POS. PLUG ASSY, KEY L, NAT</p>   |  <p>TE 产品编号 184163-1<br/>2 POS. CAP HSG., KEY A</p>         |  <p>TE 产品编号 184207-1<br/>2 POS. PLUG ASSY, KEY J</p>       |
|  <p>TE 产品编号 184164-1<br/>2 POS. CAP HSG., KEY B</p>         |  <p>TE 产品编号 184060-1<br/>6 POS./6 CIRC PLUG ASSY, KEY A</p> |  <p>TE 产品编号 184004-1<br/>2 POS. PLUG ASSY, KEY C, BLACK</p> |  <p>TE 产品编号 184165-1<br/>2 POS. CAP HSG., KEY C</p>        |
|  <p>TE 产品编号 184022-1<br/>2 POS. PLUG ASSY, KEY M, BLACK</p> |  <p>TE 产品编号 184175-1<br/>2 POS. CAP LP</p>                  |  <p>TE 产品编号 184000-1<br/>2 POS. PLUG ASSY, KEY A, BLACK</p> |  <p>TE 产品编号 184012-1<br/>2 POS. PLUG ASSY, KEY G, GRAY</p> |






TE 产品编号 184030-3  
RECPT, CONTACT 070, PTPPHBZ



TE 产品编号 184002-1  
2 POS. PLUG ASSY, KEY B, GRAY



TE 产品编号 184030-1  
RECPT, CONTACT 070, AUPHBZ



TE 产品编号 184288-1  
TRW E9DB-14A163-CA

该系列中的其他产品 | Sealed Sensor Connector SSC System




其他汽车连接器附件(7)




插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(3)




汽车端子(8)



汽车连接器护套(178)




汽车连接器盖帽(7)



汽车连接器锁和位置保证(6)

客户还购买了



TE 产品编号770680-1  
23POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 1



TE 产品编号2103247-1  
SPLIT HEADER ASSY, KEY A, HVA280



TE 产品编号DT04-6P-CE02  
REC, 6P, BLK, E



TE 产品编号2-2141600-2  
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag



TE 产品编号1060-14-0122  
PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN



TE 产品编号2103321-1  
3p Inner Hsg, Split Hdr, Key A, HVA280



TE 产品编号403289-000  
CWT-3



文档

产品图纸

2 POS. CAP HSG., KEY L

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_184173-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_184173-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_184173-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本