




连接器 > 电源连接器 > 电源汇流条连接器 > 汇流条连接器



连接器系统: 板对母排

Number of Positions: 1

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

接合导线厚度: 3 mm [.118 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对母排
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器和壳体类型	母端, 母端

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角
插拔配置	热插拔

主体特性

母排端子电镀材料	锡
----------	---

接触件特性

端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	170 A
端子长度	28.1 mm[1.106 in]



母排端子大小	28.1 X 15.8 X .65
母排端子种类	插座

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------

机械附件

接合对准	是
母排连接器安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔
母排安装固定类型	螺钉安装
母排安装方向	直角
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	PBT
壳体颜色	黑色

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

接合导线厚度	3 mm[.118 in]
--------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）



不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2178531-4
CC - Crown Clip Junior AG Plating
Reflow

客户还购买了

TE 产品编号1735105-1
SAS BACKPLANE RECEPT, VERTICAL, SMT

TE 产品编号1-2823595-1
LOW PROFILE 2G/3G/4G,MIMO+GPS
WHITE ANTE

TE 产品编号1825098-2
TPC11CGRA004

TE 产品编号1734035-2
MINI USB, TYPE B, R/A, SMT

TE 产品编号1658623-6
26 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号1825955-2
FSM1JH=6MM TACT SWITCH, HT W /ESD

TE 产品编号2-1445097-8
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

TE 产品编号1827059-3
Std HDMI, RA, SMT

1982995-3

Bus Bar Connectors, Board-to-Bus Bar, 1 Position, Printed Circuit Board, Mating
Conductor Thickness 3 mm [.118 in], PBT, Black Housing Color



文档

产品图纸

CROWN CLIP JUNIOR SCREW-MOUNT CONN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1982995-3_A6.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1982995-3_A6.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1982995-3_A6.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本