



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 插头

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

连接器类型	公端
灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线
壳体类型	插头
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号针数量	18
电源位置数量	0
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	18
行数	2

电气特征



Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子传导（典型值）	信号（数据）
端子布局	直插式
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	13 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

PCB 安装对准	带有
接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩, 锁闩
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
壳体颜色	白色
	.165 in

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
高度	12.8 mm[.504 in]
长度	39 mm[1.535 in]
宽度	9.8 mm[.386 in]
尾部长度	3.5 mm[.138 in]
接受电线绝缘直径范围	1.2 – 3.1 mm[.047 – .122 in]
Wire Size	.12 – 1.4 mm²
Row-to-Row Spacing	4.2 mm[.165 in]



使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	208567
UL 文件号	E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	120
封装方法	托盘, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核








产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院



在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 2029059-8 8P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW	 TE 产品编号 1-1586040-8 18P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V0	 TE 产品编号 1-2825261-2 12P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0	 TE 产品编号 1-2825261-6 16P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0
 TE 产品编号 1-2825272-8 18P VRT HDR VAL-U-LOK HCS GW	 TE 产品编号 1-2825274-8 18P VAL-U-LOK HCS VRTHDR W/PGS GW	 TE 产品编号 2-2825261-0 20P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0	 TE 产品编号 2-2825261-4 24P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0
 TE 产品编号 2825261-2 2P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0	 TE 产品编号 2825261-6 6P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0		

客户还购买了

 TE 产品编号YACT26MA98SEV00100 STRAIGHT PLUG	 TE 产品编号YACT26MG35SCV00100 STRAIGHT PLUG	 TE 产品编号2102579-1 ASSY 2 AL COPALUM LITE DUAL HOLE 3/8	 TE 产品编号YACT24MA98SNV00100 JAM NUT RECEPTACLE
--	--	--	---



文档

产品图纸

18P VAL-U-LOK HCS VRT HDR W/P V0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2825261-8_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2825261-8_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2825261-8_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本