




AMP

TE 内部编号 192007-7

Rectangular Contact Inserts, Pin, 1 Position, 250A Contact Current Rating (Max), Power, Operating Temperature Range -196 – 200 °C [-320 – 392 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



端子类型: 插针

Number of Positions: 1

Sealable: 否

端子额定电流（最大值）: 250 A

电路应用: Power

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

主体特性

材料	铍铜
----	----

接触件特性

端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	250 A

使用环境

工作温度范围	-196 – 200 °C[-320 – 392 °F]
--------	------------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

其他

注释	current rating is per inch
----	----------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-192007-9
TORS.FORMED BAND,(M) M.H..625

客户还购买了

TE 产品编号201142-2
RETENTION SPRING,PLTD

TE 产品编号201143-1
MIN PIN

TE 产品编号382382-000
44A0121-20-0/9

TE 产品编号5-103975-9
2X10 MTE RCPT SR PLAIN .100CL



文档

产品图纸

LA1AS .006 SIL PL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_192007-7_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_192007-7_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_192007-7_T.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本