




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: **线到线**

插入力: 15 Newton

Number of Positions: 24

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

Row-to-Row Spacing: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 线到线   |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 连接器类型     | 护套    |
| 产品类型      | 连接器   |
| 线缆类型      | 分离式导线 |
| 灼热丝额定值    | 灼热丝   |

结构特性

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 信号位置数量              | 24        |
| 插入力                 | 15 Newton |
| Number of Positions | 24        |
| 行数                  | 2         |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 端子布局 | 矩阵 |
| 端子类型 | 插针 |



|           |               |
|-----------|---------------|
| 端子传导（典型值） | Signal (Data) |
|-----------|---------------|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 4.2 mm[.165 in] |
| 外壳材料    | 聚酰胺             |
| 壳体颜色    | 白色              |

尺寸

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Row-to-Row Spacing | 4.2 mm[.165 in]              |
| 接受电线绝缘直径范围         | 1.2 – 3.1 mm[.047 – .122 in] |
| 高度                 | 9.6 mm[.378 in]              |
| 长度                 | 2.03 mm, 51.6 mm             |
| 宽度                 | 23.8 mm[.94 in]              |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|        |       |
|--------|-------|
| 组件集成特性 | 不带    |
| 电路应用   | Power |
| 适用于    | 印刷电路板 |

识别标记

|        |    |
|--------|----|
| 电路识别特性 | 带有 |
|--------|----|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| 机构/标准    | CSA, UL  |
| CSA 文件号  | 208567   |
| 经 VDE 测试 | 否        |
| UL 文件号   | E28476   |
| UL 易燃性等级 | UL 94V-2 |
| UL 等级    | 获得认可     |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 400 |
| 封装方法 | 袋/盒 |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件



TE 产品编号 2-2029059-4  
24P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW



TE 产品编号 2-2029265-4  
24P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW



TE 产品编号 2-2296205-4  
24P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0



TE 产品编号 2-1586765-4  
24P RCPT VAL-U-LOK GW



TE 产品编号 2-1586768-4  
24P VERT HDR VAL-U-LOK GW

TE 产品编号 2-1586863-4  
20P VAL-U-LOK R/A HDR GW

客户还购买了

TE 产品编号60252-1  
TAB RECEPTACLE 22-18 AWG TPBR

TE 产品编号1445997-1  
CONTACT, 120 PWR PROD,6 AWG

TE 产品编号171507-1  
PIDG RING UL.CSA(22-18)

TE 产品编号1969603-6  
6P RCPT VAL-U-LOK GW

TE 产品编号1969604-8  
8P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW

TE 产品编号2-1586765-0  
20P RCPT VAL-U-LOK GW

TE 产品编号2029180-5  
5P PLUG SR VAL-U-LOK FH GW

TE 产品编号1217878-1  
110 FASTON,FLAG,REC.,22-18 AWG, TPBR

TE 产品编号1969604-6  
6P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW

TE 产品编号1744090-1  
PANEL MT BRACKET,120 SERIES

文档

产品图纸

24P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1586862-4\_B\_c-2-1586862-4-b.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1586862-4\\_B\\_c-2-1586862-4-b.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1586862-4\\_B\\_c-2-1586862-4-b.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[VAL-U-LOK\\_GLOW\\_WIRE\\_CONNECTORS](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本