




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 3 mm [.118 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	4
PCB 安装方向	直角
电源位置数量	4
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----



端子端接区域电镀涂层	哑光
多端子类型	不带
端子额定电流（最大值）	5 A
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
端子端接区域电镀厚度	3.81 – 8.89 µm[150 – 350 µin]
端子大小	.64

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.56 mm[.14 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	压具柱体
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	插销锁, 锁闩

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温尼龙

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
宽度	8.11 mm[.319 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------



屏蔽	否
操作/应用	
组件集成特性	不带
电路应用	Power
识别标记	
电路识别特性	不带
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	UL
UL 等级	获得认可
经 VDE 测试	是
包装特性	
封装方法	胶带
封装数量	150
其他	
适用于	母端护套

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 5-794629-4 24P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF	 TE 产品编号 5-794626-0 20P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF	 TE 产品编号 1586842-4 4P MICRO MNL ASY,VRT,REV REEL	 TE 产品编号 2029076-2 2P MICRO MNL 1R RA HDR ASY NAT
 TE 产品编号 2008570-4 4 POS MICRO MNL, SIDE LATCH, B	 TE 产品编号 2008571-4 4 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL	 TE 产品编号 2029047-4 4P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE	 TE 产品编号 2029102-4 4P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT
 TE 产品编号 5-794629-2 22P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF	 TE 产品编号 5-794638-2 22P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF	 TE 产品编号 5-794679-4 24P MICRO MNL ASSY,R/A,THRU,LF	 TE 产品编号 2029037-4 MICRO MNL HDR ASY SR AU LF SPC
 TE 产品编号 2029076-4 4P MICRO MNL 1R RA HDR ASY NAT	 TE 产品编号 2029266-3 3P MICRO MNL HDR SR 30AU LP BL	 TE 产品编号 2315752-4 4P, MICRO MNL RCPT HSG SINGLE ROW, V0 GW	

该系列中的其他产品 | Micro MATE-N-LOK



插入和拔出工具(1)



电源端子(26)




矩形电源连接器(712)



连接器端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号3-603225-9
AMP-TY 9",120#NAT



TE 产品编号2-1445095-8
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF




TE 产品编号1892109-5
MBXL R/A HDR STR 2ACP




TE 产品编号2-1775365-5
MODULAR JACK, RJ45, SHIELD, SMT, 6u" Au



TE 产品编号2007435-7
Std HDMI, Flag, T/H




TE 产品编号215447-8
2x8 POS AMPMODU MOD II HDR ACTION PIN



TE 产品编号2170136-1
MODULAR JACK, RJ45, SHIELD, SMT, HS, LP



TE 产品编号4-2170808-6
QSFP28, 1X2, CAGE ASSY, SPRING, HS, LP



TE 产品编号917500-8
METRIC INTER/SYS P/HDR ASSY 8P

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1445100-4_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1445100-4_C.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1445100-4_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1773458-4_MICRO_MATE_N_LOK_CONNECTOR_SYSTEM_QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本