



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 引线组件

Operating Voltage: 50000 VDC

Wire Size: 16 AWG

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 1

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	引线组件
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

Operating Voltage	50000 VDC
-------------------	-----------

主体特性

限位止挡套圈	不带
--------	----

接触件特性

端子类型	插座
端子保护	不带

端接特性

线缆端接方法	预端接至电缆
--------	--------

机械附件

接合对准	带有
------	----



接合对准类型	键位
壳体特性	
外壳材料	Zamak 5, Zamak 5
尺寸	
Wire Size	16 AWG
组件长度	2438.4 mm[96 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
屏蔽	否
行业标准	
UL 阻燃性等级	否
包装特性	
封装方法	Package
封装数量	1
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号1571551-3
514-AG12D-ES-LF=500 DIP,SN/SN

TE 产品编号3-1546119-7
3PCV-18-006

TE 产品编号4-1546119-2
3PCV-26-006

TE 产品编号1825013-1
MRD1004=7MM ROT DIP, BCD

TE 产品编号2-1803055-6
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号5-846290-6
LGH-4 SGL MOLDED END LEAD

TE 产品编号6-1437418-2
PC18=CARD GUIDE (PACKAGED)

TE 产品编号8-1673600-2
CRIMPER, WIRE 'F' (.098")

文档

产品图纸

LGH-4 LEAD ELECT SGL MLD END

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-846290-1_AA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-846290-1_AA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-846290-1_AA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本

1-846290-1

Circular Power Connectors, Lead Assembly, Operating Voltage 50000 VDC, 16AWG Wire Size, Wire-to-Wire, 1 Position, Wire & Cable, Socket



产品规格

产品规格

英文版本