



LGH

TE 内部编号 449652-1

Circular Power Connectors, Housing, Wire-to-Panel, 6 Position,
Wire & Cable, Receptacle, Operating Temperature Range -55 – 125
°C [-67 – 257 °F]

在 TE 官网查看>

连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 6

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端, 母端

结构特性

Number of Positions	6
---------------------	---

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

主体特性

限位止挡套圈	不带
--------	----

机械附件

面板馈通	是
面板安装特性类型	法兰, 法兰
接合对准	带有
接合对准类型	键控

壳体特性

外壳材料	Zamak 5, Zamak 5
------	------------------



使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装方法	Package
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





TE 产品编号CN2898-000
SBP100143WE1.5-1ACT2



TE 产品编号7-1625984-8
HSA50 6K8 5%



TE 产品编号6-1879071-4
THS50 1K3 5%



TE 产品编号6-66461-2
SKT,.062 DIA,.025 SQ POST,LP



TE 产品编号66461-8
SKT,.062 DIA,.025 SQ POST,LP



TE 产品编号248092-000
ST18-4-00

文档

产品图纸
RCPT,6 POS,LGH,VALOX
英文版本

数据表/目录页
Products for Aerospace and Defense
英文版本